



Настенно-потолочный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 4,2 - 7,1 кВт

Самые красивые, современные и функционально наполненные модели. Дизайн кондиционеров

G

eneral

серии

Nokria

выполнен в двухкомпонентной цветовой гамме:

перламутр морского жемчуга и снежно-белый

·
Эти кондиционеры идеально дополняют любой интерьер

·
Могут использоваться как самостоятельный арт-объект

·
□

Описание прибора:

- **Автоматическая система очистки воздуха "SUN":**

1. Самоочищающийся антибактериальный фильтр с апатито-титановым покрытием;
2. 4 ультрафиолетовые лампы;
3. Режим самоочистки внутреннего пространства кондиционера "COIL DRY";
4. Стерилизация озоном и осушение внутреннего пространства кондиционера.

- **Уникальная возможность монтажа** - вплотную к потолку.

- **Новая инверторная технология V-PAM** - сокращено время достижения оптимальной температуры воздуха; планая регулировка энергопотребления и экономия на эксплуатационных затратах до 30%.

- **Энергосбережение класса A+** - на 1кВт электроэнергии кондиционер перекачивает до 4,2 кВт тепла или холода.
- **Идеальная траектория воздушного потока** - от строго вертикального вниз до строго горизонтального положения жалюзи.
- **3D охлаждение** - холодный воздух подается по уровню потолка.
- **3D обогрев** - теплый воздух подается на уровень пола.
- **Длина трасы до 30 м, перепад высот до 15 м.**
- **Увеличен диапазон наружных температур** - до -15°C при нагреве; до -10°C при охлаждении.
- **Высокая скорость охлаждения, осушения, обогрева.**
- **Использование озоноберегающего хладагента R410A.**
- **Низкий уровень шума в любом режиме.**
- **Специальный "ночной" режим работы.**
- **Полнофункциональное дистанционное управление.**
- **Компактный наружный блок в антивандальном исполнении.**

потолочным внутренним блоком (охлаждение - обогрев)

Параметр/модель	AWHZ14LBC	AWHZ18LBC	AWHZ24LBC
Холодопроизводительность, кВт	4.2 (0.9~5.3)	5.2 (0.9~5.9)	7.1 (2.0~8.0)
Теплопроизводительность, кВт	6.6 (0.9~9.1)	6.7 (0.9~9.7)	8.5 (2.0~10.0)
Потребляемая мощность (hsp), кВт	1.02 (0.09~1.75)	1.58 (0.09~2.0)	2.21
Потребляемая мощность (hsp), кВт	1.55 (0.09~2.95)	1.63 (0.09~3.2)	2.35
Энергоэффективность EER, (класс)	4.12 (A)	3.29 (A)	3.21 (A)
Энергоэффективность COP, (класс)	4.64 (A)	4.11 (A)	3.62 (A)
Расход воздуха внутреннего блока, м.куб./ч	850	850	1050
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A)	24-46	24-46	32-47
Диапазон наружных температур, °C	10р.ож13	10р.ож13	10р.ож13
Диапазон наружных температур, °C	15р.об14	15р.об14	15р.об14
Габаритные размеры внутреннего блока, мм	250x899x298	250x899x298	250x899x298
Габаритные размеры наружного блока, мм	578x790x300	578x790x300	830x900x330
Вес внутреннего блока, кг	13.5	13.5	14.0
Вес наружного блока, кг	43.0	43.0	70.0