



Настенный внутренний блок

охлаждение-обогрев: 2,05 - 7,8 кВт

Неизменная популярность кондиционеров **General** серии **Classic** определяется строгим, классическим дизайном, низким уровнем шума, высокими технологиями и четкой, безупречной работой.

Описание прибора:

- Воздушный фильтр тонкой очистки.
- 3D охлаждение - холодный воздух подается по уровню потолка.
- 3D обогрев - теплый воздух подается на уровень пола.
- Высокая скорость охлаждения, осушения, обогрева.
- Автоматическое качание жалюзи.
- Автоматическое поворачивание - 5 ступеней установки положения жалюзи по вертикали.
- Низкий уровень шума в любом режиме.
- Специальный "ночной" режим работы.
- Съёмная, легко моющаяся панель.
- Классический дизайн.
- Хладагент R22.

Настенным внутренним блоком (охлаждение - обогрев)

Параметр/модель	FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS50G
Холодопроизводительность, кВт	2.05 (1.3~2.8)	2.5 (1.3~3.2)	3.5 (1.4~4.0)	4.2 (1.4~4.8)
Теплопроизводительность, кВт	2.8 (1.3~4.3)	3.4 (1.3~4.7)	4.0 (1.4~5.2)	5.4 (1.4~6.8)
Потребляемая мощность (охл.), кВт	0.57	0.55	0.87	1.05
Потребляемая мощность (обогр.), кВт	0.68	0.75	0.96	1.25
Энергоэффективность EER, (A) (клас)	4.26 (A)	4.55 (A)	4.02 (A)	3.98 (A)
Энергоэффективность COP, (A) (клас)	4.09 (A)	4.53 (A)	4.17 (A)	4.25 (A)
Расход воздуха внутреннего блока, м.куб./ч	584	588	636	704
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A)	22-38	22-39	23-42	23-42
Диапазон наружных температур, °C	до -46	до -46	до -46	до -46
Диапазон наружных температур, °C	до 20	до 20	до 20	до 20
Габаритные размеры внутреннего блока, мм	295x800x215	295x800x215	295x800x215	295x800x215
Габаритные размеры наружного блока, мм	550x765x285	550x765x285	550x765x285	550x765x285
Вес внутреннего блока, кг	9.0	9.0	10.0	10.0
Вес наружного блока, кг	32.0	34.0	34.0	34.0