



Настенный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 2,6 - 7,1 кВт

Неизменная популярность кондиционеров **General** серии **Classic** определяется строгим, классическим дизайном, низким уровнем шума, высокими технологиями и четкой, безупречной работой.

Описание прибора:

- **Оригинальная, многоступенчатая система очистки воздуха "PLASMA".**
- **Новая инверторная технология V-PAM** - сокращено время достижения оптимальной температуры воздуха; планая регулировка энергопотребления и экономия на эксплуатационных затратах до 30%.
- **Энергосбережение класса A+** - на 1кВт электроэнергии кондиционер перекачивает до 4,2 кВт тепла или холода.
- **3D охлаждение** - холодный воздух подается по уровню потолка.
- **3D обогрев** - теплый воздух подается на уровень пола.
- **Высокая скорость охлаждения, осушения, обогрева.**
- Длина трасы до 20 м, перепад высот до 15 м.
- **Увеличен диапазон наружный температуры** - до -15°C при нагреве; до -10°C при охлаждении
- **Озоносберегающий** хладагент R410A.
- **Низкий уровень шума** в любом режиме.
- **Специальный "ночной" режим работы.**
- **Съемная панель.**

Настенным внутренним блоком (охлаждение - обогрев)

Параметр/модель	ASHB09LDC	ASHB12LDC	ASHB18LDC	ASHB24LDC
Холодопроизводительность, кВт	2.6 (0.5~3.7)	3.5 (0.9~4.3)	5.2 (0.9~5.7)	7.1 (0.9~9.1)
Теплопроизводительность, кВт	3.5 (0.5~6.1)	4.8 (0.9~6.7)	6.25 (0.9~9.1)	8.1 (0.9~11.2)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0.61 (0.25~1.38)	0.91 (0.25~1.61)	1.72 (0.09~2.00)	2.5 (0.09~3.0)
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	0.61 (0.25~1.38)	1.22 (0.25~2.30)	1.73 (0.09~2.66)	2.5 (0.09~3.0)
Энергоэффективность EER, (клас)	4.26 (A)	3.85 (A)	3.02 (B)	2.86 (B)
Энергоэффективность COP, (клас)	4.64 (A)	3.93 (A)	3.61 (A)	3.51 (A)
Расход воздуха внутреннего блока, м.куб./ч	560	595	700	900
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	20-41	20-41	26-45	26-45
Диапазон наружных температур, °C	до -15	до -15	до -15	до -15
Диапазон наружных температур, °C	до -10	до -10	до -10	до -10
Габаритные размеры внутреннего блока, мм	283x790x230	283x790x230	283x790x230	320x790x230

Габаритные размеры наружного блока, мм	540x796x290	540x790x290	578x790x300	578x790x300
Вес внутреннего блока, кг	9.5	9.5	10.0	10.0
Вес наружного блока, кг	38.0	40.0	44.0	44.0